

LED



## Arrigo LED

220В 50Гц  УХЛ2 IP54

$K_{\eta} \leq 5\%$  PF  $\geq 0,92$  4000K 80Ra

### Применение

Светильники **Arrigo LED** предназначены для общего освещения медицинских учреждений, «чистых комнат», промышленных помещений и цехов электронной промышленности.

### Тип источника света

Светодиодные линейки.

### Установка



Встраивается в подвесные потолки.

### Материал

**Корпус:** листовая сталь, окрашенная белой порошковой краской.

**Рассеиватель:** полистирол.

(3 вида см. стр. 23).




МОЖЕТ КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ  
БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ

**Срок службы:** 50 000 ч.


Наименование	Код заказа	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, LxВxН, мм	Вид рассеивателя	Масса, кг
Arrigo LED-03	0280036113-33	36	3200	600x600x45	«Опал»	3,7
Arrigo LED-04	0280036113-34	36	3200	600x600x45	«Микропризма»	3,7
Arrigo LED-05	0280036113-35	36	3200	600x600x45	«Призма»	3,7

### Модификация


Вторая цифра: 3, 4, 5 - вид рассеивателя.



«Опал»



«Микропризма»



«Призма»